

↳ SafetyMarking® informiert:

# Kennzeichnung von Fluchtwegen, Notausgängen und Notausstiegen

Die technische Regel für Arbeitsstätten „Fluchtweg- und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ (ASR A2.3) konkretisiert die Anforderungen gemäß § 4 Abs. 4 sowie Punkt 2.3 des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung hinsichtlich des Einrichtens und Betriebens von Fluchtwegen und Notausgängen sowie an den Flucht- und Rettungsplan.

Die grundsätzlichen Anforderungen zur Kennzeichnung im Einzelnen finden Sie in Punkt 7 der ASR A2.3:

(1) Die Kennzeichnung der Fluchtweg- und Notausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf von Fluchtwegen muss entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ erfolgen.

(2) Erforderlichenfalls ist ein Sicherheitsleitsystem einzurichten, wenn aufgrund der örtlichen oder betrieblichen Bedingungen eine erhöhte Gefährdung vorliegt. Eine erhöhte Gefährdung kann z. B. in großen zusammenhängenden oder mehrgeschossigen Gebäudekomplexen, bei einem hohen Anteil ortsunkundiger Personen oder einem hohen Anteil an Personen mit eingeschränkter Mobilität vorliegen. Dabei kann ein Sicherheitsleitsystem notwendig sein, das auf eine Gefährdung reagiert und die günstigste Fluchtrichtung anzeigt.

(3) Notausgänge und Notausstiege sind, sofern diese von der Außenseite zugänglich sind, auf der Außenseite mit dem Verbotssymbol „P023 Abstellen oder Lagern verboten“ zu kennzeichnen und ggf. gemäß Punkt 4 (3) zu sichern.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben finden Sie in der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ folgende Sicherheits- und Zusatzzeichen:

## Kennzeichnung von Fluchtwegen

### Rettungszeichen



E001  
Rettungsweg/Notausgang (links)




E002  
Rettungsweg/Notausgang (rechts)

### Zusatzzeichen



Richtungspfeil gerade



Richtungspfeil schräg

Die Rettungszeichen E001 und E002 dürfen nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen (Richtungspfeil) verwendet werden. Eine Anwendungsempfehlung finden Sie in der DIN SPEC 4844-4:2014-04.



E007  
Sammelstelle

**Kombinationen von Rettungsschildern „Notausgang“ (E01 + E02 nach DIN ISO 7010) und Zusatzschildern Richtungsangabe (Pfeil Typ D nach DIN ISO 3864-3)**

Bedeutung der Sicherheitsaussage vom Standpunkt des Betrachters	Fluchtwegschild + Zusatzschild Richtungsangabe
abwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel anzeigen)	
a) aufwärts gehen nach rechts (Etagenwechsel anzeigen) b) eine freie Fläche nach schräg rechts überqueren	
abwärts gehen nach links (Etagenwechsel anzeigen)	
a) aufwärts gehen nach links (Etagenwechsel anzeigen) b) eine freie Fläche nach schräg links überqueren	
a) Geradeaus gehen (Laufrichtung anzeigen) b) Geradeaus und durch eine Tür gehen; wenn das Zeichen über einer Tür angebracht ist (Laufrichtung anzeigen) c) aufwärts gehen (Etagenwechsel anzeigen)	
nach rechts gehen (Laufrichtung anzeigen)	
Nach links gehen (Laufrichtung anzeigen)	
Abwärts gehen (Etagenwechsel anzeigen)	

## Kennzeichnung von Notausstiegen

Wurden in den letzten Jahren Notausstiege vornehmlich mit einem Zusatzzeichen



gekennzeichnet, so stehen heute 3 mögliche Varianten an Sicherheitszeichen zur Verfügung



E019  
Notausstieg

Kennzeichnung von Notausstiegen, bei denen eine Flucht ohne Hilfsmittel möglich ist



E016  
Notausstieg mit Fluchtleiter

Kennzeichnung von Notausstiegen, bei denen eine Fluchtunter zu Hilfenahme einer fest installierten Leiter möglich ist




E017  
Rettungsausstieg

Rettung nach Anleitern durch Einsatzkräfte (z.B. Feuerwehr)

---

Sind Notausgänge und Notausstiege von der Außenseite zugänglich, so sind diese auf der Außenseite mit dem Verbotssymbol „P023 Abstellen oder Lagern verboten“ zu kennzeichnen.



P023  
Abstellen und Lagern verboten



P023  
Abstellen und Lagern verboten